




功能特点

- ★ 现代微电脑技术，采用进口高性能核心芯片技术，寿命长、精度高、响应时间快；
- ★ 智能化高集成度微电脑内置电路，确保仪器高性能在线运行，抗干扰能力强；
- ★ 外形美观、操作简单、维护方便；
- ★ 采用全中文人机对话菜单，操作直观方便，大屏幕液晶显示清晰时尚，可同时显示氧含量、日期、时间等参量；
- ★ 选用进口氧检测传感器，具有寿命长，反应速度快等特点；
- ★ 适用于氮气、氢气、氩气等气体中氧的测量；
- ★ 集氧检测、4~20mA电流输出、数据传输、报警控制功能为一体；
- ★ 上下限报警点可在全量程范围内任意设置；
- ★ 所有参数配置（设置）皆有停电保护功能，停电数据保存可达10年；
- ★ 具有定时自动存储功能，可随时查看历史记录，是名副其实的无纸记录仪；
- ★ 内置长寿命抽气泵（选购），适用于无压力或微压力气体环境使用。

技术参数

- ★ 量程：0~1000ppm O₂；
- ★ 精度：±3%F.S.；
- ★ 输出：4~20mA；
- ★ 通信：标准工业级RS232/RS485（定货时指定）；
- ★ 警继电器输出可用于现场控制，触点容量250VAC/0.2A；
- ★ 功耗：<4W；
- ★ 电源：220VAC，50Hz；
- ★ 工作温度：-5~50℃；
- ★ 样气流量：250mL/min；
- ★ 样气压力：<1MPa；
- ★ 样气温度：0~50℃；
- ★ 外形尺寸：150x150x230mm，开孔138x138mm。

[Http://www.freede.com](http://www.freede.com)
苏州市富瑞达电子有限公司