



### 功能特点

- ★ 采用高性能气体传感器，寿命长、精度高、响应快；
- ★ 无论是功能选择还是参数配置，皆有停电保护功能，停电数据保护可达10年；
- ★ 一体化功能设计，抗干扰能力强；
- ★ 全中文操作菜单人机对话，界面友好，清晰时尚；
- ★ 实时时钟显示日期时间；
- ★ 可随时查看历史记录，具有真正无纸记录仪功能；
- ★ 具有纯度对应的4~20mA、0~20mA、0~5VDC、0~10VDC标准信号输出；
- ★ 具有符合工业标准的RS232/RS485（定货时指定）通讯口，可实现双向通讯；
- ★ 智能化高集成度微电脑内置电路，确保仪器高性能在线运行。

### 技术参数

- ★ 量程：79~99.9%，79~99.99%，79~99.999%；
- ★ 测量精度：±2%F.S.；
- ★ 输出信号：4~20mA（允许外接负载≤500Ω）；
- ★ 报警继电器触点容量：250VAC/0.2A；
- ★ 样气温度：0~50℃；
- ★ 大气压力：当地大气压力；
- ★ 进气压力：<1MPa；
- ★ 样气流量：250mL/min；
- ★ 电 源：220VAC，50HZ；
- ★ 环境温度：-10~60℃；
- ★ 外形尺寸：150 x 150 x 230mm；
- ★ 开 孔：138 x 138mm；
- ★ 重 量：2Kg。

[Http://www.freede.com](http://www.freede.com)  
苏州市富瑞达电子有限公司