


功能特点

- ★ 现代微电脑技术，采用进口高性能核心芯片技术，寿命长、精度高、响应时间快；
- ★ 智能化高集成度微电脑内置电路，确保仪器高性能在线运行，抗干扰能力强；
- ★ 外形美观、操作简单、维护方便；
- ★ 采用全中文人机对话菜单，操作直观方便，触摸式大屏幕液晶显示清晰时尚，可同时显示氧量、日期、时间等参量；
- ★ 选用高性能氧化锆氧检测传感器，具有寿命长，反应速度快等特点；
- ★ 适用于氮气、氩气等气体中氧的测量；
- ★ 集氧检测、4~20mA电流输出、数据传输、报警控制功能为一体；
- ★ 上下限报警点可在全量程范围内任意设置；
- ★ 所有参数配置皆有停电保护功能，停电数据保存可达10年；
- ★ 具有定时自动存储功能，可随时查看历史记录，是名副其实的无纸记录仪；
- ★ 仪器内置吸气泵（选购），适于无压力或微压力环境使用。

技术参数

- ★ 量程：0~21%；
- ★ 精度：±5%FS；
- ★ 输出：4~20mA；
- ★ 通信：标准工业级RS232；
- ★ 报警继电器输出可用于现场控制，触点容量250VAC/0.2A；
- ★ 功耗：<4W；
- ★ 电源：220VAC，50Hz；
- ★ 工作温度：-5~50℃；
- ★ 样气流量：250mL/min；
- ★ 进气压力：<1MPa；
- ★ 进气温度：0~50℃；
- ★ 外形尺寸：面板260x140mm，深180mm，开孔203x127（不超过面板尺寸皆可用）；
- ★ 仪器重量：2.6Kg。



[Http://www.freede.com](http://www.freede.com)
苏州市富瑞达电子有限公司